

ASTM D 216-77 (Повторно утвержден в 1982г.)
УР 191/65(75)

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА БЕНЗИНА ИЗ ПРОМЫСЛОВЫХ ГАЗОВ¹

Этот стандарт вышел под фиксированным обозначением D 216; непосредственно следующее за ним число указывает год первоначального одобрения или, в случае пересмотра, год последнего пересмотра. Число в скобках указывает год последнего повторного утверждения. Он является также стандартом Института нефти, вышедшим под фиксированным обозначением УР191. Последнее число указывает год последнего пересмотра.

Этот метод вышел как совместный стандарт ASTM-УР в 1965г.

Этот метод был принят для использования правительственными организациями вместо Метода 1015 Федерального стандарта № 791в.

1. Область применения

1.1. Этот метод устанавливает определение фракционного состава бензина из промышленных газов.

Примечание 1. Величины, установленные в единицах британской системы (дюйм-фунт), являются стандартными.

2. Используемые документы

2.1. Стандарты ASTM:

Е1- Спецификация на термометр ASTM²

Е 133 - Спецификация на оборудование для проведения разгонки²

1. Этот метод относится к юрисдикции Комитета D-2ASTM - Нефтепродукты и смазочные материалы.

В УР этот метод относится к юрисдикции Комитета по стандартизации. Настоящее издание одобрено 26 августа 1977 г. Опубликовано в октябре 1977 г. Впервые опубликовано как D216-25. Последнее предыдущее издание D216-54 (1976).

2. Annual Book of ASTM Standards, Vol 05.03 и 14.01.

3. Annual Book of ASTM Standards, Vol 05.03 и 14.01