

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРА В СВЕТЛЫХ
И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ
(Метод в бомбе)

Настоящий стандарт вышел под фиксированным обозначением D 808; непосредственно следующее за ним число указывает год первоначального одобрения или, в случае пересмотра, год последнего пересмотра. Число в скобках указывает год последнего повторного одобрения. Пометка Σ означает редакционное изменение после последнего пересмотра или повторного одобрения.

Настоящий стандарт был одобрен для использования организациями Министерства обороны. Год выпуска, получивший одобрение Министерства обороны см. в Указателе спецификаций и стандартов М.О. Обратите внимание на Примечание I, касающееся техники безопасности и на специальные указания по технике безопасности, включенные в этот метод испытания.

I. Область применения

I.1. Этот метод испытания распространяется на определение хлора в смазочных маслах и пластичных смазках, включая свежие и использованные смазочные масла и смазки, содержащие присадки, и в концентратах присадок. Границы возможности его применения от 0,1 до 50% хлора. Методикой предполагается отсутствие соединений, содержащих другие галогены (не хлор).

I.2. Предпочтительные единицы измерения, массовый процент и СИ.

I Настоящий метод относится к юрисдикции Комитета D-2 ASTM - Нефтепродукты и смазочные материалы, и непосредственную ответственность за него несет Подкомитет D 02-03 по элементарному анализу.

Настоящее издание одобрено 15 сентября 1991г. Опубликовано в ноябре 1991 г. Впервые опубликовано как D 808-44. Последнее предыдущее издание D 808-87.

В 1983г. этот метод принят как стандартный без пересмотра.