

Стандартная спецификация на пятиградусный ксилол^{1,2}

Настоящий Стандарт издан под фиксированным обозначением Д 845; непосредственно следующее за ним число указывает год первоначального одобрения или, в случае пересмотра, - год последнего пересмотра. Число в скобках указывает год последнего повторного одобрения.

1. Назначение

1.1. Настоящая спецификация касается 5-градусного ксилола.

2. Используемые документы

2.1. Стандарты ASTM:

Д 270 - Отбор проб нефти и нефтепродуктов³.

Д 847 - Определение кислотности бензола, толуола, ксилолов, сольвент-нафт и аналогичных промышленных ароматических углеводородов⁴.

Д 848 - Определение цвета промышленных ароматических углеводородов промывкой кислотой⁴.

Д 849 - Определение коррозии на меди промышленных ароматических углеводородов⁴.

Д 850 - Фракционный состав промышленных ароматических углеводородов и сопутствующих материалов⁴.

Д 853 - Определение содержания (количественное) сероводорода и двуокиси серы в промышленных ароматических углеводородах⁴.

1. Настоящая Спецификация находится в юрисдикции Комитета Д-16 ASTM по ароматическим углеводородам и сопутствующим химическим продуктам, и непосредственную ответственность за эту спецификацию несет Подкомитет Д 16.0А по БТК, циклогексану и их производным. Настоящее издание одобрено 29 апреля 1977г. Опубликовано в июне 1977г. Впервые опубликовано Д 845-45. Последнее предыдущее издание Д 845-71.

2. Этот материал ранее был известен как "S⁰ ксилол".

3. *Annual Book of ASTM Standards, Part 23.*

4. *Annual Book of ASTM Standards, Part 29.*