

Стандартная спецификация на десятиградусный ксилол<sup>I,2</sup>

Настоящий стандарт издан под фиксированным обозначением D-846; непосредственно следующее за ним число указывает год первоначального принятия стандарта, а в случае пересмотра — год последнего пересмотра. Число в скобках указывает год последнего повторного одобрения. Помета ( E ) указывает на редакционные изменения после последнего пересмотра или повторного одобрения.

Эта спецификация была одобрена для использования организациями Министерства обороны и для внесения в Каталог спецификаций M.O.

I. Назначение

I.I. Настоящая спецификация относится к 10-градусному ксилолу.

2. Ссылки на документы

2.I. Стандарты ASTM

- D 847 Метод определения кислотности бензола, толуола, ксилолов, сольвент-нафты и аналогичных промышленных ароматических углеводородов<sup>3</sup>.
- D 848 Метод определения цвета промыванием кислотой промышленных ароматических углеводородов<sup>3</sup>.
- D 848 Метод определения коррозии на меди промышленных ароматических углеводородов<sup>3</sup>.
- D 850 Метод разгонки промышленных ароматических углеводородов и сопутствующих продуктов<sup>3</sup>.
- D 853 Метод определения содержания (количественное) сероводорода и двуокиси серы в промышленных ароматических углеводородах<sup>3</sup>.

---

I. Настоящая Спецификация относится к ведению Комитета ASTM D-16 по ароматическим углеводородам и сопутствующим химическим продуктам и лежит на прямой ответственности Подкомитета D 160A по бензолу, толуолу, ксилолу, циклогексану и их производным. Настоящее издание одобрено 30 марта 1984г., опубликовано в июне 1984г. Впервые опубликовано как D 846-45T. Последнее предыдущее издание D846-80.

2. Это вещество официально известно как "10° ксилол".

3. *Annual Book of ASTM Standards, Vol. 06.03*