

ASTM Д 847-87

Стандартный метод определения кислотности бензола, толуола, ксилолов, сольвент-нафты и аналогичных промышленных ароматических углеводородов¹.

Настоящий стандарт издан под фиксированным обозначением Д 847; непосредственно следующее за ним число указывает год первоначального принятия стандарта, а в случае пересмотра – год последнего пересмотра. Число в скобках указывает год последнего повторного одобрения. Помета (ϵ) указывает на редакционные изменения после последнего пересмотра или повторного одобрения.

Настоящий метод был одобрен для использования организациями Министерства Обороны и для включения в Каталог Спецификаций и Стандартов М.О.

I. Назначение

I.1. Настоящий метод предназначен для обнаружения кислотности и для количественного определения кислотности бензола, толуола, ксилолов, сольвент-нафты и аналогичных промышленных ароматических углеводородов.

I.2. Настоящий стандарт может включать использование опасных материалов, процедур и оборудования, но в нем не предусматривается рассмотрение всех проблем техники безопасности, связанных с их использованием. Организация соответствующей техники безопасности и охраны здоровья и определение пригодности регламентированных ограничений перед использованием лежат на ответственности пользователя этого стандарта.

Особые требования к технике безопасности изложены в Разделе 7.

I. Этот метод находится в юрисдикции Комитета Д-16 ASTM по ароматическим углеводородам и сопутствующим химическим продуктам и непосредственную ответственность за него несет Подкомитет Д 16.0А по бензолу, толуолу, ксилолам, циклогексану и их производным.

Настоящее издание одобрено 30 октября 1987г. Опубликовано в декабре 1987г. Впервые опубликовано как Д847-45Т. Последнее предыдущее издание Д847-82