

Последнее обозначение ASTM Д 875-64
(переутвержден в 1978г.)

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА СОДЕРЖАНИЯ ОЛЕФИНОВЫХ И
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В НЕФТЯНЫХ ДИСТИЛЛЯТАХ
ПО БРОМНОМУ ЧИСЛУ И КИСЛОТНОЙ АБСОРБЦИИ

Метод устанавливает расчеты процентного содержания олефиновых и ароматических углеводородов в (1) прямогонных, реформированных бензинах, крекинг-бензинах и товарных бензинах с температурой выкипания 90% отгона (по объему) ниже 392°F (200°C) и (2) топливах для турбореактивных двигателей и керосинах и т.д., кипящих при температуре ниже 600°F (316°C) и имеющих бромное число ниже 20. Бромное число определяют в соответствии с методом ASTM Д 1159 "Определение бромного числа нефтяных дистиллятов и товарных алифатических олефинов электрометрическим титрованием, а 90% точку кипения в соответствии с методом ASTM Д 86 "Определение фракционного состава нефтепродуктов"¹⁾.

Ранее метод находился под юрисдикцией комитета Д-2 "Нефтепродукты и смазочные материалы".

Действие метода прекращено в 1985 г.

1. Сборник стандартов ASTM, ежегодный выпуск, том 05.01.