

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ
ЖИДКОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ДИСКОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ^{I)}

Настоящий стандарт выпущен под обозначением D877; число за обозначением указывает год первоначального принятия или, в случае пересмотра, год последнего пересмотра. Число в скобках указывает на год последнего переутверждения. Значок(e) указывает на редакционное изменение со времени последнего пересмотра или переутверждения.

Метод одобрен для применения и занесения в перечень спецификаций и стандартов службами департамента обороны.

I. Назначение.

I.1. Метод испытания описывает арбитражную и повседневную методику определения диэлектрического пробивного напряжения изоляционных жидкостей.

Методики применимы к жидким нефтяным маслам, углеводородам и аскарелям, обычно используемым в качестве изоляционных и охлаждающих сред в кабелях, трансформаторах, масляных прерывателях и аналогичной аппаратуре.

-
- I) Настоящий метод находится под юрисдикцией комитета ASTM D27 "Электроизоляционные жидкости и газы" и непосредственно в компетенции комитета D 27.05 "Электрические испытания".

Настоящее издание одобрено 27 июля 1984 г.

Опубликовано в сент. 1984 г. Первоначально издан D877-46T. Предыдущее издание D877-84.