

Стандартные методы определения удельного веса
промышленных ароматических углеводородов и
аналогичных материалов¹

Настоящий Стандарт издан под фиксированным обозначением Д 89I, непосредственно следующее за ним число указывает год первоначального одобрения или, в случае пересмотра, - год последнего пересмотра. Число в скобках указывает год последнего повторного одобрения.

Настоящие методы были одобрены для использования организациями Министерства обороны взамен Метода 4I83 Федерального стандарта на методы испытаний № I4IA и для внесения в Справочник спецификаций и стандартов М.О.

§ Примечание - Редакционные изменения были сделаны в октябре 1976г.

I. Назначение

I.I. Настоящие методы² касаются определения удельного веса (Примечание I) промышленных ароматических углеводородов и сопутствующих материалов. Они устанавливают соответствующую аппаратуру и методики и сообщает подробности, касающиеся интерпретации

- I. Эти методы входят в юрисдикцию Комитета Д-I6 ASTM по ароматическим углеводородам и аналогичны химическим продуктам и непосредственную ответственность за этот метод несет Подкомитет Д I6.OA по БТК, циклогексану и их производным. Настоящее издание одобрено 10 сентября 1959г. Первоначальное издание 1946. Замена Д 89I-5I.
2. Информацию, касающуюся разработки этих методов, см. в следующих библиографических ссылках: Определения ASTM Д I6, Терминология, касающаяся лаков, красок, полиуретанов и сопутствующих продуктов, которая публикуется в *Annual book of ASTM Standards*, ^{Part 29} Метод ASTM Д 287 Определение плотности АРУ нефти и нефтепродуктов (метод с использованием гидрометра). См. *Annual book of ASTM Standards, Part 23* ;

Прод. на стр.2