

АСТМ Д 1218-92

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Нефтепродукты и смазочные материалы

Нефтяные топлива и смазочные материалы

Госстандарт России

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
И УДЕЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Настоящий стандарт издан под фиксированным обозначением Д 1218, непосредственно следующее за ним число указывает год первоначального принятия или, в случае пересмотра - год последнего пересмотра. Число в скобках указывает год последнего повторного одобрения. Индекс (Э) указывает на редакционное изменение после последнего пересмотра или повторного одобрения.

I Область распространения

I.1 Настоящий метод относится к измерению показателей преломления, с точностью до шести единиц в пятом десятичном знаке, и удельных дисперсий, с точностью до двенадцати единиц в пятом десятичном знаке, прозрачных и слабо окрашенных углеводородных жидкостей с показателями преломления в пределах от 1,33 до 1,50 и при температурах от 20 до 30 °С. Метод не может быть применён в пределах точности, установленной:

- I Настоящий метод находится в юрисдикции Комитета Д-2 АСТМ по нефтепродуктам и смазочным материалам, и непосредственную ответственность за этот метод несёт Подкомитет Д 02.04 по анализу углеводородов.
Настоящее издание одобрено 15 августа 1992. Опубликовано в октябре 1992 г. Впервые опубликовано как Д 1218-52Т.
Последнее предыдущее издание Д 1218-87.