

Стандартный метод перевода кинематической вязкости
в вязкость по универсальному вискозиметру Сейбопта
или в вязкость по вискозиметру Сейбопта "Фурол"¹

Этот стандарт издается под закрепленным обозначением Д 2161, цифры, следующие сразу же после индекса, означают год начального утверждения или, в случае пересмотра, год последнего пересмотра. Цифры в скобках указывают на год повторного утверждения. Индекс эпсилок (ξ) указывает на издательские изменения после последнего пересмотра или повторного утверждения.

Этот метод был утвержден для применения правительственными учреждениями взамен Метода 9101 Федерального стандартного метода испытаний № 791в.

I. Цель метода

I.1. В этот метод² входят таблицы перевода и уравнения для превращения кинематической вязкости в сантистоксак (сст) при любой температуре в вязкость по универсальному вискозиметру

-
- 1) Этот метод находится в ведении Комитета ASTM Д-2 по нефтепродуктам и смазочным материалам и в прямой ответственности подкомитета Д 02.07 по характеристикам текучести. Данное издание утверждено 27 марта 1987г. Опубликовано в апреле 1987г. Первоначально он был опубликован как Д 2161-63 взамен предыдущих Д 446 и Д 666. Последнее издание Д 2161-82.
2. Этот метод наряду с Методом ASTM Д 2270, расчет индекса вязкости по кинематической вязкости (Годовой сборник стандартов ASTM, часть 24) замещает компиляцию Таблиц вязкости ASTM для перевода кинематической вязкости.