

АСТМ Д 4053-98

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНЗОЛА В АВТОМОБИЛЬНОМ И АВИАЦИОННОМ БЕНЗИНЕ С ПОМОЩЬЮ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ¹

Настоящий стандарт вышел под фиксированном обозначении Д 4053; непосредственно следующее за ним число указывает год первоначального одобрения или в случае пересмотра, год последнего пересмотра. Число в скобках указывает год последнего повторного одобрения, Индекс (ε) означает редакционное изменение после последнего пересмотра или повторного утверждения

1 Назначение и область применения

1.1 Этот метод устанавливает определение процента бензола в широкой фракции бензина. Он может быть использован при концентраций от 0,1% до 5 % объемных.

1.2 Величины в единицах СИ считаются стандартными.

1.3. Этот метод не применялся к бензинам, содержащим оксигенаты

1.4. В этом стандарте не предусматривается рассмотрение всех проблем техники безопасности, связанных с его использованием. Установление соответствующих мер по технике безопасности и охране здоровья и определение приемлемости ограничений, установленных нормативными документами, перед использованием его, лежат на ответственности пользователя этого стандарта.

Особые указания об опасности см. в разделе 8 и 9.1.

¹ Этот метод относится к юрисдикции Комитета АСТМ Д 2 по нефтепродуктам и смазочным материалам, и непосредственную ответственность за него несет Подкомитет Д 02.04 по анализу углеводородов.

Настоящее издание одобрено 10 ноября 1998 года. Опубликовано в январе 1999 года.

Впервые опубликовано как Д 4053-81. Последнее предыдущее издание Д 4053-95.

